



L'enregistreur sans fil HOBO® ZW-001 monocanal est facile à déployer et fournit des données précises de température avec son capteur intégré en environnement intérieur. Il transmet sans fil des données en temps réel, réduisant ainsi les coûts et les inconvénients associés au déchargement manuel des données.

Cet enregistreur possède une capacité de routage dans le réseau sans fil ZW lorsqu'il est initialement alimenté par un adaptateur secteur AC.

**IMPORTANT : Un système complet nécessite au moins un enregistreur sans fil HOBO®, un récepteur de données HOBO® et un logiciel HOBOware Pro (inclus avec ZW-RCVR). Selon le déploiement de votre système, un routeur de données HOBO® (ZW-ROUTER) peut être requis.**

### AVANTAGES

- Transmission sans fil de données de température en temps réel
- Taille compacte pour un déploiement facile
- Mémoire tampon intégrée évitant la perte de données
- Notifications des conditions d'alarmes par email ou messages textuels
- Le logiciel HOBOware Pro permet la visualisation et l'organisation des données

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance radio :	1.6 mW
Portée d'émission :	environ 100 m, selon les obstacles et les interférences
Standard sans fil :	IEEE 802.15.4, bande de 2.4 GHz
Plages de mesures (température) :	-20°C à 50°C (-4°F à 122°F) lors d'une alimentation par pile, -20°C à 70°C (-4°F à 158°F) lors d'une alimentation secteur
Précisions (température) :	±0.21°C entre 0°C et 50°C (±0.38°F entre 32°F et 122°F) lors d'une alimentation par pile, ±0.54°C entre 0°C et 50°C (±0.97°F entre 32°F et 122°F) lors d'une alimentation secteur
Résolution :	0.02°C à 25°C (0.04°F à 77°F)
Temps de réponse :	5 minutes dans l'air à 1 m/s
Dérive :	< 0.1°C (0.18°F) par an
Plages de fonctionnement :	<b>Température</b> : -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) lors d'une alimentation par pile, -20°C à 70°C (-4°F à 158°F) lors d'une alimentation secteur <b>Humidité relative</b> : 5 à 95% sans condensation
Précision temporelle :	±1 minute par mois à 25°C (77°F)
Mémoire :	128 Ko (environ 5 000 mesures)

Options d'alimentation :	<b>Mode données</b> : alimentation par 3 piles AAA type Alcaline ; Autonomie de batterie d'1 an avec un intervalle d'enregistrement de 15 minutes <b>Mode données / routeur</b> : adaptateur secteur AC (Entrée : 100-240 V à 50/60 Hz et 0.20 A, Sortie : 6 V CC à 0.5 A)
Matériau constituant :	Boîtier en ABS
Dimensions :	9.65 x 10.8 x 2.8 cm
Poids :	138 g avec batteries
Norme :	CE